2000S智能数显差压变送器/表

LCD显示、现场设置、高稳定性

- 大屏LCD显示。预留电缆接头，方便连接，防尘防水
- 按键现场设置，可一键清零
- 内置校准程序，用户可自行进行校准

2000S高稳定性数字差压表/变送器适用于对压力监控和变送高要求的微差压行业，它拥有一套完整的智能系统，通过内置程序可完美的修正传感器测量数据，保证显示及输出的线性和稳定性。

外形尺寸

产品应用

医院隔离病房	洁净室	制药	半导体设备	研究实验室
动物资源研究中心	移动检测车负压检测		正压和负压监控	OEM

安装和选件

精度	±1%
稳定性	±1%满量程/年
温度范围	－10℃ 至 50℃
电源	17～25VDC
功耗	最大50mA
继电器触点容量	0.5A 125VAC/1A 30VDC （带继电器功能的只能电压输出）
电气连接	电缆连接
压力连接	1/8NPT螺纹连接，配塔型接头可接内径6软管。
压力极限	100KPa
安装方向	任意方向安装



产品选型

型号	量程 英寸水柱	型号	量程 英寸汞柱	型号	量程 mm水柱	型号	量程 cm水柱	型号	量程 Pa
2000S—00IN	.05—0—.20	2000S—5Hg	0—5	2000S—3mm	0—3	2000S—1cm	0—1	2000S—30Pa	0—30
2000S—0.12IN	0—0.12	2000S—6Hg	0—6	2000S—6mm	0—6	2000S—2cm	0—2	2000S—60Pa	0—60
2000S—0.25IN	0—0.25	2000S—10Hg	0—10	2000S—8mm	0—8	2000S—3cm	0—3	2000S—100Pa	0—100
2000S—0.50IN	0—0.50	2000S—15Hg	0—15	2000S—10mm	0—10	2000S—4cm	0—4	2000S—125Pa	0—125
2000S—1IN	0—1.0	2000S—20Hg	0—20	2000S—15mm	0—15	2000S—5cm	0—5	2000S—250Pa	0—250
2000S—2IN	0—2.0	2000S—25Hg	0—25	2000S—20mm	0—20	2000S—6cm	0—6	2000S—300Pa	0—300
2000S—3IN	0—3.0	2000S—30Hg	0—30	2000S—25mm	0—25	2000S—8cm	0—8	2000S—500Pa	0—500
2000S—4IN	0—4.0	2000S—40Hg	0—40	2000S—30mm	0—30	2000S—10cm	0—10	2000S—750Pa	0—750
2000S—6IN	0—6.0	2000S—50Hg	0—50	2000S—40mm	0—40	2000S—15cm	0—15		
2000S—8IN	0—8.0	2000S—60Hg	0—60	2000S—50mm	0—50	2000S—20cm	0—20		
2000S—10IN	0—10			2000S—60mm	0—60	2000S—25cm	0—25		
型号	量程 mBar	型号	量程 mm汞柱	2000S—80mm	0—80	2000S—30cm	0—30		
				2000S—100mm	0—100	2000S—40cm	0—40		
		MX2000—4mmHg	0—4	2000S—150mm	0—150	2000S—50cm	0—50		
		MX2000—10mmHg	0—10	2000S—200mm	0—200	2000S—60cm	0—60		
2000S—20mBar	0—20			2000S—250mm	0—250	2000S—80cm	0—80	型号	量程 kPa
2000S—25mBar	0—25			2000S—300mm	0—300	2000S—100cm	0—100		
2000S—50mBar	0—50			2000S—500mm	0—500	2000S—150cm	0—150	2000S—1kPa	0—1
2000S—60mBar	0—60			2000S—1000mm	0—100	2000S—200cm	0—200	2000S—1.5kPa	0—1.5
2000S—500mBar	0—500					2000S—250cm	0—250	2000S—2kPa	0—2
						2000S—300cm	0—300	2000S—3kPa	0—3
								2000S—4KPA	0—4
								2000S—5KPA	0—5
								2000S—7KPA	0—7
								2000S—10KPA	0—10

可选项：模拟量4—20MA输出。另有正负压输出可供选择